

# K-SVKM NW 2,7 SCHL MS BL

Quick disconnect couplings DN 2.7, brass with a bare metal surface,  
with hose connector

**HANSA FLEX**

## Ipašības

Ekspluatācijas spiediens	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Gaisa caurplūde	165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Vielas temperatūra	-20 °C to +100 °C
Korpuss, uzmava, vārstā korpuss	Brass
Atspere, sprostgredzens, lodes	stain less steel
Bīvēšanas materiāls	NBR



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Medical equipment, dental equipment, instrumentation and control, small pneumatic tools, chemical applications, laboratory equipment, analysis techniques, miniature pneumatics, mechanical engineering.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)
K- 07 35 06 14	Hose connection 4 x 3	34,0
K- 07 35 06 15	Hose connection 5 x 3	34,0
K- 07 35 06 16	Hose connection 6 x 4	34,0