

# K-SVKM NW 2,7 SCHL TUE MS NI

Quick disconnect couplings DN 2.7, nickel-plated brass, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Gaisa caurplūde</b>	165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Vielas temperatūra</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Korpuss, uzdeva, vārsta korpuss</b>	Nickel-plated brass
<b>Atspere, sprostgredzens, lodes</b>	stain less steel
<b>Blīvēšanas materiāls</b>	NBR



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect coupling, one side sealing, extremely compact, with a large bore and a small pressure drop. Ideal for: Medical & Dental equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, small tools, analysis, miniature pneumatics, engineering.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)
K- 07 35 06 22	Stem, I.D. 3	35,0
K- 07 35 06 23	Stem, I.D. 4	35,0