


# K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS BL1

Quick disconnect couplings DN 5, brass with a bare metal surface, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Gaisa caurplūde</b>	560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Vielas temperatūra</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Korpuss, uzdeva, vārsta korpuss</b>	Brass
<b>Atspere, sprostgredzens, lodes</b>	Stainless steel
<b>Blīvēšanas materiāls</b>	NBR



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)
K- 07 35 06 40	Stem, I.D. 4	47,0
K- 07 35 06 52	Stem, I.D. 5	46,0
K- 07 35 06 41	Stem, I.D. 6	46,0
K- 07 35 06 53	Stem, I.D. 8	46,0
K- 07 35 06 42	Stem, I.D. 9	46,0