


# K-SVKM NW 5 SCHL MS BL1

Quick disconnect couplings DN 5, brass with a bare metal surface, with hose connector

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|  |   |
|--|---|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b>        | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| <b>Gaisa caurplūde</b>                 | 560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| <b>Vielas temperatūra</b>              | -20 °C to +100 °C   |
| <b>Korpuss, uzmava, vārsta korpuss</b> | Brass   |
| <b>Atspere, sprostgredzens, lodes</b>  | Stainless steel   |
| <b>Blīvēšanas materiāls</b>            | NBR   |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Savienojums           | Garums (mm) | SW (mm) |
|----------------|-----------------------|-------------|---------|
| K- 07 35 06 43 | Hose connection 6 x 4 | 43,0        | 14      |
| K- 07 35 06 44 | Hose connection 8 x 6 | 43,0        | 14      |