

# K-SVKM NW 5 AG VA

Quick disconnect couplings DN 5, stainless steel 1.4305, male

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Gaisa caurplūde</b>	560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Vielas temperatūra</b>	-15 °C to +200 °C
<b>Korpuss, uzmava, vārsta korpuss</b>	Stainless steel 1.4305
<b>Atspere, sprostgredzens, lodes</b>	stain less steel
<b>Blīvēšanas materiāls</b>	FKM



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, made of stainless steel 1.4305, compact with a large bore. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, analysis and metering techniques.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)	SW (mm)
K- 07 35 06 27	G 1/8 male	36,0	14
K- 07 35 06 28	G 1/4 male	38,0	17
K- 07 35 06 29	G 3/8 male	38,0	19