


# K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE VA

Quick disconnect couplings DN 7.8, stainless steel 1.4305, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Gaisa caurplūde</b>	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Vielas temperatūra</b>	-15 °C to +200 °C
<b>Korpuss, uzmava, vārsta korpuss</b>	Stainless steel 1.4305
<b>Atspere, sprostgredzens, lodes</b>	Stainless steel
<b>Bļīvēšanas materiāls</b>	FKM



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, made of stainless steel 1.4305. Ideal for: Pneumatic tools, laboratory equipment, chemical applications, instrumentation and control, safety systems, industrial plant engineering, mechanical engineering.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 96	Stem, I.D. 6	73,5	19
K- 07 35 07 97	Stem, I.D. 8	73,5	19
K- 07 35 07 98	Stem, I.D. 9	73,5	19
K- 07 35 07 99	Stem, I.D. 10	73,5	19
K- 07 35 08 00	Stem, I.D. 13	73,5	19

## Papildelementi

<b>K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 1</b>	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, male
<b>K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VA 2</b>	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, female
<b>K-TUE 7,2 7,8 VA 1</b>	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305