

# K-SVKM NW 10 IG

Quick disconnect couplings DN 10 - for extremely high flow rates, female

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	0 - 35 bar
<b>Gaisa caurplūde</b>	3.600 l/min (at $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Vielas temperatūra</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Vītņots elements</b>	Nickel-plated brass
<b>Vārsta korpus</b>	Steel, QPQ treated
<b>Atbloķēšanas uzmava</b>	Nickel-plated brass
<b>Vārsts, līgзда</b>	Brass
<b>Blīvējumi</b>	NBR
<b>Atspere, sprostgredzens, lodes</b>	stain less steel



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. 3.5 times as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)	SW (mm)
K- 07 35 08 33	G 3/8 female	67,7	24
K- 07 35 08 34	G 1/2 female	67,6	24
K- 07 35 08 35	G 3/4 female	73,7	32