


K-SVKM NW 10 SCHL TUE

Quick disconnect couplings DN 10 - for extremely high flow rates, with hose stem

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	0 - 35 bar
Gaisa caurplūde	3.600 l/min (at $\Delta p = 0.5$ bar)
Vielas temperatūra	-20 °C to +100 °C
Vītņots elements	Nickel-plated brass
Vārsta korpuss	Steel, QPQ treated
Atbloķēšanas uzmava	Nickel-plated brass
Vārsts, līgзда	Brass
Blīvējumi	NBR
Atspere, sprostgredzens, lodes	stain less steel



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. 3.5 times as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)	SW (mm)
K- 07 35 08 36	Stem, I.D. 10	79,7	24
K- 07 35 08 37	Stem, I.D. 13	79,7	24
K- 07 35 08 38	Stem, I.D. 16	79,7	24