

K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------|-----------------------|
| ļeejas spiediens | Max. 16 bar |
| Vielas temperatūra | max. 80 °C |
| Vides temperatūra | Max. 80 °C |
| Manometra pieslēgums | For feedback pressure |
| Bīvēšanas materiāls | FKM |
| Korpuss | Die-cast zinc |
| Membrāna | FKM |
| Iekšējā gaisa patēriņš | 3 to 6 l/min |



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Regulēšanas diapazons | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 05 11 | G 1/4 | 0.2 - 7 bar | 82,0 | 142,8 mm | 19,4 | 123,4 |

Piederumi

| | |
|--------------------------|--------|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
|--------------------------|--------|