


# K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons	Up to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Regulēšanas gaisa pieslēgums	G 1/8
Vārsta korpuss	Aluminium alloy



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurplūde (L/min)	Slēguma shēmas numurs	Vadība	Tipizmērs
K- 07 15 03 23	M 5	M 5	300	28		100
K- 07 15 03 24	G 1/8	G 1/8	500	28		100
K- 07 15 03 25	G 1/8	G 1/8	750	28		200
K- 07 15 03 26	G 1/4	G 1/8	850	28		200
K- 07 15 03 27	G 1/4	G 1/4	1300	28		300
K- 07 15 03 28	G 3/8	G 1/4	1500	28		300
K- 07 15 03 29	G 1/2"	G 1/2	2000	28		400