

# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b>     | 1.5 - 8 bar  |
| <b>Temperatūras diapazons</b>       | -20 °C to +70 °C   |
| <b>Caurplūdes vērtības mērījums</b> | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| <b>Elektriskais pieslēgums</b>      | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| <b>min. darba spiediens</b>         | 1,5 bar  |
| <b>Aizsardzības veids</b>           | IP 65  |
| <b>Vārsta korpusa</b>               | Aluminium alloy  |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurplūde (L/min) | Slēguma shēmas numurs | Spriegums    | Vadība | Tipizmērs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------|
| K- 07 15 01 24 | M 5         | M 5                     | 300               | 34                    | 24 V DC      |        | 100       |
| K- 07 15 01 25 | G 1/8       | G 1/8                   | 500               | 34                    | 24 V DC      |        | 100       |
| K- 07 15 01 26 | G 1/8       | G 1/8                   | 750               | 34                    | 24 V DC      |        | 200       |
| K- 07 15 01 27 | G 1/4       | G 1/4                   | 850               | 34                    | 24 V DC      |        | 200       |
| K- 07 15 01 28 | G 1/4       | G 1/4                   | 1300              | 34                    | 24 V DC      |        | 300       |
| K- 07 15 01 29 | G 3/8       | G 3/8                   | 1500              | 34                    | 24 V DC      |        | 300       |
| K- 07 15 01 30 | M 5         | M 5                     | 300               | 34                    | 230 V, 50 Hz |        | 100       |
| K- 07 15 01 31 | G 1/8       | G 1/8                   | 500               | 34                    | 230 V, 50 Hz |        | 100       |
| K- 07 15 01 32 | G 1/8       | G 1/8                   | 750               | 34                    | 230 V, 50 Hz |        | 200       |
| K- 07 15 01 33 | G 1/4       | G 1/4                   | 850               | 34                    | 230 V, 50 Hz |        | 200       |
| K- 07 15 01 34 | G 1/4       | G 1/4                   | 1300              | 34                    | 230 V, 50 Hz |        | 300       |
| K- 07 15 01 35 | G 3/8       | G 3/8                   | 1500              | 34                    | 230 V, 50 Hz |        | 300       |