


K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA

Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	2 - 16 bar
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to +150 °C
Sākotnējais spiediens	min. 0.03 bar
Bīvēšanas materiāls	FKM
Atspere	Stainless steel 1.4301
Korpuss	Stainless steel 1.4301



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0