K-VTD 7,4

Porting boxes with pushbutton-type safety coupling DN 7.4

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 12 bar
Temperatūras diapazons	-10 °C to +50 °C
Korpuss	Glass fibre-reinforced plastic
Vītne	Brass
Stiprinājuma griezes moments	4 Nm
MS vītnes griezes moments	12 Nm



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

2 or 3-way porting boxes made of high-strength glass fibre-reinforced plastic for a wide range of applications. Available with 2 or 3 pre-assembled, pushbutton-type safety couplings and 2 inlet thread sizes. All porting boxes have a robust brass thread insert for high torques and are TÜV-certified.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ieejas vītnes	Pieslēguma savienojuma
K- 07 40 48 21	G 1/2"	2 x Safety coupling
K- 07 40 48 22	G 1/2"	3 x Safety coupling
K- 07 40 48 23	G 3/4"	2 x Safety coupling
K- 07 40 48 24	G 3/4"	3 x Safety coupling

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.