
# K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Max. 10 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. 70 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 70 °C |
| **Darba spiediens** | 1.5 - 9 bar |
| **Poru attālums filtra elementā** | 5 µm |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Korpuss** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Papildu dati** | User manual on request |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 46** | G 3/4 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |
| **K- 07 25 06 48** | G 1 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*