

# K-LKM S NW7,2 AG

Safety couplings DN 7.2, male

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Gaisa caurplūde</b>	1.100 l/min (at $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Vielas temperatūra</b>	-30 °C to +100 °C
<b>Korpuss, uzmava, vārsta korpuss</b>	Nickel-plated brass
<b>Atspere, lodes</b>	Stainless-steel
<b>Blīvēšanas materiāls</b>	NBR



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

One-hand safety coupling with double locking mechanism. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the unlocking sleeve again. The coupling can now be disconnected.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Garums (mm)	SW (mm)
K- 07 35 02 92	G 1/4 male	44,0	22
K- 07 35 02 93	G 3/8 male	44,0	22
K- 07 35 02 94	G 1/2 male	47,0	24

## Papildelementi

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 1	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened and galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,