K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

Īpašības

Iekšējā kārta	Soft-PVC, black
Ieliktnis	poliestera appinums
Ārskats	Soft-PVC, blue
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to +60 °C



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē (mm)	Ø šļūtenei ārpusē (mm)	maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C (bar)	Šļūtenes garums (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.