# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Iekšējā kārta** | Soft-PVC, black |
| **Ieliktnis** | poliestera appinums |
| **Ārskats** | Soft-PVC, blue |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | -20 °C to +60 °C |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø šļūtenei iekšpusē (mm) | Ø šļūtenei ārpusē (mm) | maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C (bar) | Šļūtenes garums (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 11 91** | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| **K- 07 10 11 85** | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| **K- 07 10 11 87** | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| **K- 07 10 11 88** | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| **K- 07 10 11 90** | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| **K- 07 10 11 99** | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| **K- 07 10 11 93** | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| **K- 07 10 11 95** | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| **K- 07 10 11 96** | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| **K- 07 10 11 98** | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*