

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling
DN 7.4 and nickel-plated brass stem

HANSA FLEX

Īpašības

Iekšējā kārtā	Soft-PVC, black
Ieliktnis	poliestera appinums
Ārskats	Soft-PVC, blue
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to +60 °C



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Nav piemērota darbarīkiem, kas rada triecienus vai pulsāciju!

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē (mm)	Ø šļūtenei ārpusē (mm)	maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C (bar)	Šļūtenes garums (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20