

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling  
DN 7.4 and nickel-plated brass stem

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Iekšējā kārtā	Soft-PVC, black
Ieliktnis	poliestera appinums
Ārskats	Soft-PVC, blue
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to +60 °C



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4  
Nav piemērota darbarīkiem, kas rada triecienus vai pulsāciju!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē (mm)	Ø šļūtenei ārpusē (mm)	maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C (bar)	Šļūtenes garums (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20