

K-T-STECK VB VA

Union tees

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|---|
| Impulsu darba spiediens | Max. 10 bar |
| Spiediens | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| piemērots caurules materiāls | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Vides temperatūra | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4404 |
| Blīvēšanas materiāls | FKM |



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ārējam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|-------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 25 | 4 mm | 35,0 | 17,0 |
| K- 07 40 24 26 | 6 mm | 42,0 | 20,0 |
| K- 07 40 24 27 | 8 mm | 43,5 | 21,0 |
| K- 07 40 24 28 | 10 mm | 50,0 | 25,0 |
| K- 07 40 24 29 | 12 mm | 54,0 | 27,0 |