

# K-DLV MULTI-LINK STANDARD

Compressed air distributor, type »Multi-Link« with quick disconnect standard couplings DN 7.6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | Max. 16 bar                         |
| <b>Temperatūras diapazons</b>   | no -20 °C līdz +100 °C              |
| <b>Materiāls</b>                | Galvanised steel / brass            |
| <b>Savienojums</b>              | G 1/2 female                        |
| <b>Darba vides</b>              | Compressed air, non-corrosive gases |
| <b>Blīvēšanas materiāls</b>     | NBR                                 |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units:  
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Savienojums               | Padeves bloks |
|----------------|---------------------------|---------------|
| K- 07 35 13 69 | Standard couplings DN 7.6 | 1             |
| K- 07 35 13 72 | Standard couplings DN 7.6 | 2             |
| K- 07 35 13 75 | Standard couplings DN 7.6 | 3             |
| K- 07 35 13 78 | Standard couplings DN 7.6 | 4             |
| K- 07 35 13 81 | Standard couplings DN 7.6 | 5             |