

# K-W90 VERSCHR POLYPROPYLEN

Union elbows - polypropylene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b>   | Dependent on operating temperature: Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| <b>Materiāls</b>                  | Polypropylene (PP)  |
| <b>Ekspluatācijas temperatūra</b> | Max. 90 °C  |



## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Šļūtenei     | Vītnes | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|--------------|--------|------------|------------|
| K- 07 40 41 79 | 4 mm / 6 mm  | G 1/8  | 25,0       | 20,0       |
| K- 07 40 41 81 | 6 mm / 8 mm  | G 1/8  | 30,0       | 23,0       |
| K- 07 40 41 83 | 8 mm / 10 mm | G 1/8  | 36,0       | 25,0       |
| K- 07 40 41 85 | 9 mm / 12 mm | G 1/8  | 40,0       | 27,0       |
| K- 07 40 41 86 | 4 mm / 6 mm  | G 1/4  | 26,0       | 25,0       |
| K- 07 40 41 88 | 6 mm / 8 mm  | G 1/4  | 30,0       | 27,0       |
| K- 07 40 41 90 | 8 mm / 10 mm | G 1/4  | 36,0       | 32,0       |
| K- 07 40 41 92 | 9 mm / 12 mm | G 1/4  | 40,0       | 31,0       |
| K- 07 40 41 93 | 4 mm / 6 mm  | G 3/8  | 29,0       | 30,0       |
| K- 07 40 41 95 | 6 mm / 8 mm  | G 3/8  | 33,0       | 27,0       |
| K- 07 40 41 97 | 8 mm / 10 mm | G 3/8  | 36,0       | 29,0       |
| K- 07 40 41 99 | 9 mm / 12 mm | G 3/8  | 40,0       | 31,0       |
| K- 07 40 42 00 | 4 mm / 6 mm  | G 1/2  | 32,0       | 29,0       |
| K- 07 40 42 02 | 6 mm / 8 mm  | G 1/2  | 36,0       | 29,0       |
| K- 07 40 42 04 | 8 mm / 10 mm | G 1/2  | 39,0       | 31,0       |
| K- 07 40 42 06 | 9 mm / 12 mm | G 1/2  | 43,0       | 33,0       |