
K-VTST 4 AB MS

Distributor pieces, brass, with 4 outlets

Īpašības

Savienojums	G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing
Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar





Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For assembling compressed air taps.End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

Izstrādājums

Apzīmējums	Izejas pieslēgums	Ieejas pieslēgums	C (mm)	L (mm)
K- 07 40 52 85	4 x 1/2 male	2 x 3/4	50,0	210,0
K- 07 40 52 86	4 x 1/2 female	2 x 3/4	50,0	210,0
K- 07 40 52 87	4 x 1/2 male	2 x 1	50,0	213,0
K- 07 40 52 88	4 x 1/2 female	2 x 1	50,0	213,0
K- 07 40 52 89	4 x 1/2 male	2 x 1 1/4	60,0	257,0
K- 07 40 52 90	4 x 1/2 female	2 x 1 1/4	60,0	257,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.