

3 BKR ND T

3-ceļu lodveida ventilis, zema spiediena modelis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------|--|
| Savienojums 1 - 3 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 - 3 | A veida |
| Urbums | T-veida |
| Pārslēgšanas gājiens | 0°; 90° |
| Temperatūras diapazons | Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C |
| Virsmas aizsardzība | niķelēts |
| Materiāls | Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve |



Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1,1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1,1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Rezerves daļas

ND GRIFF ND lodveida ventiļa rokturis