

BKR ND ROV

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------|--|
| Savienojums 1 + 2 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 + 2 | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| Pārslēgšanas gājiens | 0°; 90° |
| Temperatūras diapazons | Ūdens: no 0 °C līdz +130 °C Gaiss: no -20 °C līdz +130 °C |
| Virsmas aizsardzība | niķelēts |
| Materiāls | Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida bļīve |



Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Apraksts

Ar garāku ieskrūvēšanas vītņi cauruļu veidgabaliem atbilstoši ISO 8434-1.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| BKR 10 ND ROV | 10 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| BKR 13 ND ROV | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND ROV | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND ROV | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND ROV | 31 | G 1,1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND ROV | 38 | G 1,1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND ROV | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Rezerves daļas

ND GRIFF ND lodveida ventiļa rokturis