
HK LBS TOOL

Instrumenti līniju lūzuma novēršanai

Īpašības

Virsmas aizsardzība	cinkots
Izmantošana	for valve type HK V1 601
Materiāls	Tērauds





Norāde

Izmantojot iekārtās ar stipriem triecieniem vai vibrācijām, vārsti ieskrūvēšanas laikā jānodrošina ar Loctite.

Apraksts

Ar šo instrumentu attiecīgajā korpusā var ieskrūvēt vārstus līniju lūzuma novēršanai.

Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Svars (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK V1 601	Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.