

HK LBS TOOL

Instrumenti līniju lūzuma novēršanai

HANSA FLEX

Īpašības

Virsmas aizsardzība	cinkots
Izmantošana	for valve type HK V1 601
Materiāls	Tērauds



Norāde

Izmantojot iekārtās ar stipriem triecieniem vai vibrācijām, vārsti ieskrūvēšanas laikā jānodrošina ar Loctite.

Apraksts

Ar šo instrumentu attiecīgajā korpusā var ieskrūvēt vārstus līniju lūzuma novēršanai.

Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Svars (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK V1 601 Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa