

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Zema spiediena zona paredzēts kompresoriem
<b>Īpašas pazīmes</b>	Novecošanās un atmosfēras ietekmes izturība
<b>Iekšējā kārtā</b>	SBR
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena
<b>Ārskats</b>	SBR gluda virsma
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens Saspiests gaiss ar eļļas miglu



## Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	BD* gaisam (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Spiediena izturība (bar)	Rulļa garums (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	30	60	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	35	60	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	40	60	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	75	60	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	90	60	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	120	60	40

BD = darba spiediens