


Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Kaln rūpniecība kompresori |
| Īpašas pazīmes | Gluds ārējais pārklājums |
| Iekšējā kārtā | Dabiskais un sintētiskais gumija |
| Ieliktnis | augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni |
| Ārskats | Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību |
| Krāsa | dzeltens |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Darba vides | Saspiests gaiss |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Spiediena izturība (bar) | Ruļļa garums (m) |
|---------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| KOMP 13-5 G | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 125 | 60 | 40 |
| KOMP 19-5 G | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| KOMP 19-6 G | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| KOMP 25-5.5 G | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| KOMP 25-7 G | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| KOMP 32-6 G | 1,1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 260 | 60 | 40 |
| KOMP 38-5 G | 1,1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| KOMP 38-7 G | 1,1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| KOMP 51-7.5 G | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 510 | 60 | 40 |
| KOMP 63-10 G | 2,1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 480 | 60 | 40 |
| KOMP 75-9 G | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 762 | 60 | 40 |