

K-W90 STECK VB WAND 20-63 INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Darba vides | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Ekspluatācijas spiediens | -0,99 bar - 15 bar |
| Temperatūras diapazons | -20 °C to +80 °C |
| Bļīvējums | NBR |
| Korpuss | Nickel-plated brass |
| Spīlgredzens | Stainless steel 1.4301 |
| Uzgrieznis | Nickel-plated brass |
| Bļivgredzens | NBR |
| Drošības gredzens | Technopolymer |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø | Savienojums | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L maks | L min | M | N | O | SW1 | SW2 |
|----------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K- 07 40 54 11 | 20 mm | G 1/2" | 31,5 | 19,5 | 34,5 | 35,0 | 51,0 | 35,0 | 40 | 22 | 64 | 50 | 20,0 | 21 | 30 |
| K- 07 40 54 12 | 25 mm | G 3/4 | 38,5 | 23,0 | 42,5 | 37,0 | 62,0 | 39,0 | 40 | 22 | 64 | 50 | 20,0 | 26 | 35 |
| K- 07 40 54 13 | 32 mm | G 1 | 46,0 | 28,0 | 52,0 | 41,0 | 74,5 | 48,5 | 40 | 26 | 64 | 50 | 20,0 | 34 | 45 |