

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Darba vides              | Compressed air, vacuum, inert gases          |
| Izplešanās koeficients   | 0,024 mm/m °C                                |
| Ekspluatācijas spiediens | -0,99 bar - 15 bar                           |
| Temperatūras diapazons   | -20 °C to +80 °C                             |
| Krāsa                    | greyRAL 7035                                 |
| Materiāls                | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 |
| Virsmas apstrāde         | electrostatic coating                        |



## Pasūtījuma norādes

Special lengths on request

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Ārējais Ø<br>(mm) | Sieniņu biezums<br>(mm) | Vienības svars metrā<br>(kg) | Svars konkrēti dm <sup>3</sup><br>(kg) | Garums<br>(m) | Iepakojuma vienība |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|
| K- 07 40 53 15 | 20                | 1,5                     | 0,235                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 30 | 20                | 1,5                     | 0,235                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 16 | 25                | 1,5                     | 0,298                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 31 | 25                | 1,5                     | 0,298                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 17 | 32                | 1,5                     | 0,387                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 32 | 32                | 1,5                     | 0,387                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 18 | 40                | 1,5                     | 0,490                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 33 | 40                | 1,5                     | 0,490                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 19 | 50                | 2,0                     | 0,814                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 34 | 50                | 2,0                     | 0,814                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 20 | 63                | 2,0                     | 1,034                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 35 | 63                | 2,0                     | 1,034                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 55 08 | 80                | 2,0                     | 1,493                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 55 10 | 80                | 2,0                     | 1,493                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 21 | 110               | 2,5                     | 2,280                        | 2,7                                    | 4,000         | 1 piece            |
| K- 07 40 53 36 | 110               | 2,5                     | 2,280                        | 2,7                                    | 6,000         | 1 piece            |