

K-DBV MANO 1/2"

Pressure limiting valves size 1/2"

Īpašības

Modelis	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atspēres korpuss	POM/brass
Korpuss	Die-cast zinc, painted silver
Membrāna	NBR



Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 97	G 1/2	0.5 - 3.0 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0
K- 07 25 01 98	G 1/2	0.5 - 5.5 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0
K- 07 25 01 99	G 1/2	0.5 - 10.0 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass