


# KP 200 RAIL

## HD šļūtene, kompakta, RAIL



### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Sliežu transportlīdzekļi
<b>Standarts</b>	EN 857 2 SC EN 45545-2
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
<b>Ārskats</b>	pret eļļu noturīga, ugunsizturīga sintētiskā gumija
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Temperatūras diapazons</b>	Gaiss ( maks. 75 °C )
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļa Eļļa uz poliglīkola bāzes Ūdens (no 0° C līdz +85° C)



### Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ø Ieliktnis (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
KP 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	13,3	16,0	350,0	700	1400	55
KP 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	15,6	18,3	330,0	660	1320	65
KP 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	19,1	21,5	275,0	550	1100	90
KP 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	22,3	24,7	250,0	500	1000	100
KP 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	26,4	28,6	215,0	430	860	120
KP 225 RAIL	25	16	1"	25,4	34,3	36,6	165,0	330	660	150
KP 232 RAIL	31	20	1,1/4"	31,8	41,6	44,4	125,0	250	500	210
KP 240 RAIL	38	24	1,1/2"	38,1	48,5	51,5	100,0	200	400	250
KP 250 RAIL	51	32	2"	50,8	61,2	64,2	90,0	180	360	315

DN = nominālais diametrs, nominālais platums