

Īpašības	
Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība
Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Ekspluatācijas spiediens	maks. 250 bar
Caurplūde	maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
Papildu pazīme	Mazs spiediena zudums Augstas plūsmas vārstu bloks Mehāniska fiksācijas sistēma Grūšanas/vilkšanas funkcija nomaināms ar Parker RSD 501 savienojams zem spiediena
Temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna ekspluatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

Papildu informācija

Savienojums Agrar pārsniedz ISO 7241-1 sērijas A un

ISO 5675 prasības lauksaimniecībai, un tas ir paredzēts augstai jaudai. Agrar spraudņa un uzmavas sistēma sasniedz maksimālo plūsmas daudzumu 240 litri minūtē — tā ir maksimālā vērtība. To var droši izmantot jaudīgos traktoros un agregātos, piemēram, pašizgāzējos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dažādos izmēros, un tā ir saderīga ar tirdzniecībā pieejamiem iebūvējamiem savienojumiem.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	SW (mm)	Tīpizmērs	L1 (mm)	L2 (mm)	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)	Svars (kg)
SKM 13 HM 3 OR AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	94,0	13,0	4	0	0,484

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā