

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība
Savienojums 1	Dobskrūve gredzenveida uzgalim
Bļivējuma veids 1	Ieskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Eksploatācijas spiediens	maks. 250 bar
Caurplūde	maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
Papildu pazīme	Mazs spiediena zudums Augstas plūsmas vārstu bloks Mehāniska fiksācijas sistēma Grūšanas/vilkšanas funkcija savienojams zem spiediena nomaināms ar Faster 3CFPV
Temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un neliels savienošanas un atvienošanas spēks.

Papildu informācija

Savienojums Agrar pārsniedz ISO 7241-1 sērijas A un

ISO 5675 prasības lauksaimniecībai, un tas ir paredzēts augstai jaudai. Agrar spraudņa un uzmavas sistēma sasniedz maksimālo plūsmas daudzumu 240 litri minūtē — tā ir maksimālā vērtība. To var droši izmantot jaudīgos traktoros un agregātos, piemēram, pašizgāzējos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dažādos izmēros, un tā ir saderīga ar tirdzniecībā pieejamiem iebūvējamiem savienojumiem.

Izstrādājums

Apzīmējums	caurules ārējam Ø (mm)	Savienojošās vītnes	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Konstrukcija	SF saīsināts*	Svars (kg)
SKM 13 HSM 3 L AGRAR	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	Garš	4	0,612

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKM ZUBS 3 C	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..