

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība
<b>Savienojums 1</b>	UN/UNF iekšējās vītnes
<b>Blīvējuma veids 1</b>	ieskrūvējamai tapai F formā
<b>Standarts</b>	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 250 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
<b>Papildu pazīme</b>	Mazs spiediena zudums Augstas plūsmas vārstu bloks Mehāniska fiksācijas sistēma Grūšanas/vilkšanas funkcija savienojams zem spiediena nomaināms ar Faster 3CFPV
<b>Temperatūras diapazons</b>	no -30 °C līdz +100 °C
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

## Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna ekspluatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

## Papildu informācija

Savienojums Agrar pārsniedz ISO 7241-1 sērijas A un

ISO 5675 prasības lauksaimniecībai, un tas ir paredzēts augstai jaudai. Agrar spraudņa un uzmavas sistēma sasniedz maksimālo plūsmas daudzumu 240 litri minūtē — tā ir maksimālā vērtība. To var droši izmantot jaudīgos traktoros un agregātos, piemēram, pašizgāzējos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dažādos izmēros, un tā ir saderīga ar tirdzniecībā pieejamiem iebūvējamiem savienojumiem.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	SW (mm)	Tipizmērs	L1 (mm)	L2 (mm)	Konstrukcija	SF saīsināts*	Svars (kg)
<b>SKM 13 IJ 3 L AGRAR</b>	12	UNF 3/4" -16	32	3	107,3	14,0	Garš	4	0,613

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Putekļu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..