


Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Modelis | Stieņa uznavas gredzens |
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 120 bar |
| Slīdes ātrums max. | 0,5 m/s |
| Modelis | Collas |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Minerāleļļas Ūdens un gaiss |
| Montāža | slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B |
| Materiāls | NBR 90°, Šora cietība A |
| Izmantošana | Hidraulika + pneimatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |



Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |