

DUM N

Vītņu uzmavas gredzens, DUM-N

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Modelis | Vītņu uzmavas gredzens |
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 120 bar |
| Slīdes ātrums max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Minerāleļļas Ūdens un gaiss |
| Montāža | uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B |
| Materiāls | Bļivējums: NBR 90°, Šora cietība A |
| Izmantošana | Hidraulika + pneimatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |



Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

bļivējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

stieņiem un virzuļiem

Pasūtījuma norādes

Bļivējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12 | 4 | 4,5 | 4,0 |

Izstrādājumu varianti

DUM N Vītņu uzmavas gredzens, DUM-N, Bļivējums: NBR 90°, Šora cietība A