

### Īpašības

<b>Modelis</b>	Vītņu uznavas gredzens
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 120 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Modelis</b>	Metriskā
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
<b>Montāža</b>	uz viengabala virzuliem A uz vairākdaju virzuliem B
<b>Materiāls</b>	Blīvējums: NBR 90°, Šora cietība A
<b>Izmantošana</b>	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0



### Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

### Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.  
Vienkāršs risinājums.  
stieņiem un virzuliem

### Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

### Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0