# FI SP R 2


Spin-On pārplūdes filtrs, 2. tips

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | kā pārplūdes filtrs<br>ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora |
| **Temperatūra min.** | -25 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Materiāls** | Filter head in aluminum<br>Blīvējums: NBR |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 12 bar |
| **Filtra smalkums** | 10 µm |






## Norāde

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

## Apraksts

Spin-on filtri cauruļvadu ierīkošanai
Papīra filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 4 bar
Neorganiska filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 4 bar
Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm2/s) uz Δpges = 0,4 bar

## Pasūtījuma norādes

citi filtra materiāli un filtri citiem eļļas veidiem, citai viskozitātei vai temperatūrai ir pieejami pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Filtra laukums | Filter material | Cauruļu pieslēgums | Q max. (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI SP R 215 A10 V G11/2** | 2 x 3160 | neorganisks | G 1,1/2" | 220 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| **FI SP R 280 P10 V G11/2** | 2 x 4300 | organic | G 1,1/2" | 282 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| **FI SP R 250 A10 V G11/2** | 2 x 5390 | neorganisks | G 1,1/2" | 250 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |
| **FI SP R 290 P10 V G11/2** | 2 x 5760 | organic | G 1,1/2" | 293 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |

Qmax – maks. plūsmas apjoms

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **HK VA MAN** | Clogging indicator pressure gauge |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **FI SP E MP** | Filtra elements Spin-On filtram MP |
| **FI SP R/S FK** | Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*