HK VA EL

Aizsērējuma rādījums, elektrisks





Norāde

Pie elektriskā slēdža ir slēdža punkta uzstādījums "augošs"

Nav izmantojams spiediena filtriem FI HD 400, FI MD 315 un to korpusiem FI HD GEH, FI MD GEH

Apraksts

Aizsērējuma rādījumi elektriskajā variantā pārplūdes un spiediena filtriem

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Veids	Modelis	Izmēri	Slēgšanas punkts (bar)	Svars (kg)
HK VA FX	G 1/8"	elektrical, max. 250VAC	Pārslēgs	Augstums 74 mm	1,3	0,06
HK VA N8	G 1/2"	elektrical, max. 115VDC	Pārslēgs	Augstums 65 mm	7,0	0,16

ir piederums šādiem izstrādājumiem

FI RL	Pārplūdes filtrs
FI RL GEH	Korpuss pārplūdes filtram
FI SP R 1	Spin-On pārplūdes filtrs, 1. tips
FI SP R 2	Spin-On pārplūdes filtrs, 2. tips
FI SP R 3	Spin-On pārplūdes filtrs, 3. tips
FI SP R/S FK	Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.