

HK BM70 AUTO

Manuāli regulējams vārsts BM 70 ar paātrinātas padeves ieslēgšanu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelis | Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados |
| Piegādes apjoms | Bez sviras (jāpasūta atsevišķi) |
| Ekspluatācijas spiediens | P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru |
| Caurplūde | Maks. 70 l/min |
| Savienojums | P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |
| Izmantošana | īpaši piemērots izmantošanai koka ailēs |



Norāde

Koka sadales vārsts ar maksimālai sadalīšanas efektivitātei paredzētu spiediena regulētu sadalīšanas ātruma pārslēgšanos. Atpakaļiebīdīšanas funkcija / celšana ar fiksatoru (mehānisks gala slēdzis). Ar izmešanas (kick-out) funkciju aprīkotajā variantā vārsts automātiski tiek ieslēgts vidējā pozīcijā (aptures pozīcija), kad cilindrs tiek ievilkts un tiek sasniegta galīgā atdure.

Apraksts

dubultas iedarbības ar paātrinātas padeves funkciju
Kompakta konstrukcija

Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!

Izstrādājums

| Apzīmējums | Modelis | Svars (kg) |
|---------------------|---|------------|
| HK BM70 S6 AUTO | 1 sekcija (S6) | 4,8 |
| HK BM70 S2 KOB AUTO | 1 sekcija (S2KOB) / izmešana (kick-out) | 4,9 |

Piederumi

HK BM HEB Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi