

HK BM70 AUTO

Manuāli regulējams vārsts BM 70 ar paātrinātas padeves ieslēgšanu

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
Piegādes apjoms	Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
Caurplūde	Maks. 70 l/min
Savienojums	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Izmantošana	īpaši piemērots izmantošanai koka ailēs



Norāde

Koka sadales vārsts ar maksimālai sadalīšanas efektivitātei paredzētu spiediena regulētu sadalīšanas ātruma pārslēgšanos. Atpakaļiebīdīšanas funkcija / celšana ar fiksatoru (mehānisks gala slēdzis). Ar izmešanas (kick-out) funkciju aprīkotajā variantā vārsts automātiski tiek ieslēgts vidējā pozīcijā (aptures pozīcija), kad cilindrs tiek ievilkts un tiek sasniegta galīgā atdure.

Apraksts

dubultas iedarbības ar paātrinātas padeves funkciju
Kompakta konstrukcija

Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!

Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	Svars (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / izmešana (kick-out)	4,9

Piederumi

HK BM HEB Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi