

# HK BM70 AUTO

Manuāli regulējams vārsts BM 70 ar paātrinātas padeves ieslēgšanu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
<b>Caurplūde</b>	Maks. 70 l/min
<b>Savienojums</b>	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
<b>Izmantošana</b>	īpaši piemērots izmantošanai koka ailēs



## Norāde

Koka sadales vārsts ar maksimālai sadalīšanas efektivitātei paredzētu spiediena regulētu sadalīšanas ātruma pārslēgšanos. Atpakaļiebīdīšanas funkcija / celšana ar fiksatoru (mehānisks gala slēdzis). Ar izmešanas (kick-out) funkciju aprīkotajā variantā vārsts automātiski tiek ieslēgts vidējā pozīcijā (aptures pozīcija), kad cilindrs tiek ievilkts un tiek sasniegta galīgā atdure.

## Apraksts

dubultas iedarbības ar paātrinātas padeves funkciju  
Kompakta konstrukcija

## Pasūtījuma norādes

Svira jāpasūta atsevišķi — 1 svira katrai sekcijai!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	Svars (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / izmešana (kick-out)	4,9

## Piederumi

HK BM HEB Manuāli regulējamā vārsta BM svira un piederumi