


HK SAM

Parastas darbības daudzfunkciju cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi, alumīnija

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi Atspērgredzens
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas aizsardzība	Anodēts
Piegādes apjoms	ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT



Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Universālais cilindrs dažādiem pielietojumiem.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Kompakts modelis

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

Izstrādājums

Apzīmējums	(kN)	(t)	Gājiens (mm)	Laukums (cm ²)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Tilpums (cc)	Svars (kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0