


TUEG LMH VA

Piena caurules skrūvsavienojums ar ār. vītņi, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Izmantošana | Pārtikas rūpniecība |
| Savienojums 1 | Vītņes iemava, forma SC ar Rd ārējo vītņi |
| Bļivējuma veids 1 | Koniskais bļivējums ar bļivgredzenu |
| Standarts | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Piederumi

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Iespilēšanas apvalks, alumīnijs |
| KS FIX AL | Iespilēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs |

Rezerves daļas

| | |
|-----------------|---|
| LM-DI PT | Pārtikas rūpniecībā izmantojams bļivējums, PTFE |
|-----------------|---|