
TUEG LMH VA

Piena caurules skrūvsavienojums ar ār. vītni, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds

Īpašības

Izmantošana	Pārtikas rūpniecība
Savienojums 1	Vītnes iemava, forma SC ar Rd ārējo vītni
Blīvējuma veids 1	Koniskais blīvējums ar blīvgredzenu
Standarts	DIN 11851 DIN 405-1
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301



Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs

Rezerves daļas

LM-DI PT	Pārtikas rūpniecībā izmantojams blīvējums, PTFE

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.