

TUEG LMA VA

Piena caurules skrūvsavienojuma konusveida iemava, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Izmantošana | Pārtikas rūpniecība |
| Savienojums 1 | Konusveida iemava, forma SD ar NUT uzmavuzgriezni, forma F |
| Bļivējuma veids 1 | Ārējais konuss |
| Standarts | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMA VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMA VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMA VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMA VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMA VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMA VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Piederumi

| | |
|------------------|--|
| KS AL | Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs |
| KS FIX AL | Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs |
| NMHAS GVA | Uzmavuzgriežņa āķatslēga ar līkumu, nerūsējošais tērauds |