

TUEG LMA VA

Piena caurules skrūvsavienojuma konusveida iemava, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Pārtikas rūpniecība
Savienojums 1	Konusveida iemava, forma SD ar NUT uznavuzgriezni, forma F
Bļivējuma veids 1	Ārējais konuss
Standarts	DIN 11851 DIN 405-1
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301



Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs
NMHAS GVA	Uzmavuzgriežņa āķatslēga ar līkumu, nerūsējošais tērauds