TUEG LMA VA

Piena caurules skrūvsavienojuma konusveida iemava, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds

Īpašības

Izmantošana	Pārtikas rūpniecība
Savienojums 1	Konusveida iemava, forma SD ar NUT uzmavuzgriezni, forma F
Blīvējuma veids 1	Ārējais konuss
Standarts	DIN 11851 DIN 405-1
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301



Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs
NMHAS GVA	Uzmavuzgriežņa āķatslēga ar līkumu, nerūsējošais tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.